

Camion DAF LF 290 FA 4X2 FOURGON PLYWOOD 21 Palettes + HAYON ELEVATEUR Fourgon

État du matériel	
État	Neuf
Kilométrage	100 km
Informations complémentaires	
Spécifications Véhicule	
Type LF 290 FA	
Cabine Cabine courte	
Chaîne cinématique Paccar PX-7	
Puissance 212 kW / 287 ch à 2 300 tr/min	
Couple 1 090 Nm à 1 100 – 1 600 tr/min	
Essieu avant 152N, 7,5 tonnes, suspension parabolique	
Essieu arrière SR1344, 13 tonnes, suspension pneumatique	
Rapport de pont 5,14	
Pneumatiques 315/7022,5, GOODYEAR KMAX	
PTAC 19 000 kg	
PTRA 19 000 kg	
Spécifications Carrosserie	
Type Fourgon Plywood	
Longueur "8 500 mm intérieur	
21 Palettes"	
Largeur 2 480 mm intérieur	
Hauteur 2 450 mm intérieur	
Hayon "Retractable D'Hollandia 2 000kg	
Plateforme 2 400 x 1 800"	
Plancher Bois exotique Kapur 30 mm	
Portes arrière 2 vantaux, ouverture 270 degrés	
Accessoires Butoirs arrière renforcés	
- soubassement métallique mécano soudé sans passage de roue	
traverses rectangulaires au pas de 375 reposant sur faux longerons	
- bridage selon préconisation du constructeur	
- dispositif anti-encastres réglementaires	
- dispositif anti-projections réglementaires	
- 1 coffre à outils PVC fermant à clé – longueur 600 mm	
- 1 extincteur 6 kg poudre et son coffre PVC	
- butoirs arrière renforcés	
- plancher bois exotique 30 mm sur omégas galvanisés avec tôle de seuil arrière 6/4 sur 400 mm	
- face avant et panneaux latéraux plywood 20 mm	
- face avant renforcée par 1 tôle extérieure 400 mm et 1 tôle intérieure de 1 000 mm:	
- protection acier galva en partie basse - hauteur 300 mm sur 2 faces	
- moulures extérieures aluminium	
- 1 rail d'arrimage aéroquip SE 1065 sur 3 faces collé et vissé hauteur à 1 000 mm	
- pavillon monobloc polyester tendu sur arceaux	
- cadre arrière-acier renforcé avec étrier d'accès + poignée montoire	
- porte arrière 2 vantaux – ouverture 270°	
2 crémones de fermeture anti-rack	
étanchéité par joint bi-dureté – 2 arrêts de porte	
HAYON ELEVATEUR DHOLLANDIA :	
- type : rétractable	
- 4 vérins	
- puissance : 2 000 kg	
- plateforme acier : 2 400 x 1 800 mm	
- butées de rolls	
- commande à distance aimantée + commande fixe	
- montage aux normes CE + réception de sécurité	



Caractéristiques principales	
Énergie	gazole
Couleur	-
Norme Euro	6
Essieux	4x2
Type de boîte de vitesses	Manuelle
Suspension	Pneumatique
Informations pneus	
315/7022,5, GOODYEAR KMAX	
PTAC	19000 kg
Poids maximum autorisé (PTRA)	19000 kg

Empattement	6.25 m
Longueur cabine	Courte