

Semi-remorque Fruehauf Optistrong Benne Benne TP

Identification	
Référence parc	9736

État du matériel	
État	Occasion
Mise en circulation	22/05/2019
Fin de validité contrôle technique/Mines	22/05/2020

Informations complémentaires	
Semi-Remorque Benne TP Approvisionnement - OptiStrong Tridem 7,41 - 26 m ³ 38 t - Véhicule pour transport de Produits courants du bâtiment et des travaux publics tout venant approvisionnement. de centrales et de chantier - Enrobés -	
Tridem monte simple - Essieux SAF 22,5" freins à disque - Suspension pneumatique compatible finisher - Monte et Baisse - dégonflage auto au bennage avec désactivation pour finisher - 1er essieu relevable - pneus 385/65 R 22,5 Sans roue de secours - Jantes acier - attelage 1 position, compatible avec tracteurs 4x2 et 6x4 - Dispositif AR anti-encastrement (pare-chocs aluminium) asservis au bennage avec commutateurs 3 positions - EBS HALDEX 2 capteurs (2S/2M) et système d'aide à la stabilité intégré -	
Caisse tronconique dureté 450 BRINELL type Hardox Longueur utile (à mi-hauteur) 7,41 m - Volume 26 m ³ Caisse renforcée avec fond ép. 6 mm ; Côtés ép. 4,5 ; Face AV et portes AR ép. 4mm - Hauteur intérieure 1515 mm - 1 Chaîne anti-écartement - Porte AR oscillante inclinée à relevage hydraulique double effet (Attention Equipements tracteur spécifiques obligatoire : Raccords push pull 3/8" + Commande ouverture de porte Dispositif latéral de verrouillage de porte AR	
portillon central sur porte AR oscillante pour "bennage à la trappe" Bec verseur démontable pour Finisher sur porte oscillante Extincteur à poudre 6 kg dans coffre - Avertisseur sonore de recul - 2 Phares AR de travail à LED - Manomètre indicateur de charge (pression) - vérin frontal HYVA Sans limiteur de pression	
Bâchage MARCOLIN (rabats 13 crn) Bâche PVC standard 630 g/m ² - Jupe AR à ressorts - Flèche arceau 500 - ouverture manuelle - Peinture chassis caisse et bache rouge Carmin RAL 3002	



Caractéristiques principales	
Essieux	3
Essieu relevable	✓
Suspension	Pneumatique
Poids à vide	7080 kg
Capacité de chargement	30920 kg
PTAC	38000 kg
Volume de la benne	26 m ³
Caisse	Acier
Porte	Hydraulique

Caractéristiques secondaires	
ABS	✓