

## Semi-remorque Trax Benne Benne à ferraille

<b>Identification</b>	
Référence parc	965
<b>État du matériel</b>	
État	Neuf
<b>Informations complémentaires</b>	
<p>GRUE JONSERED 2490 - Couple de levage et 24T/m. - Portée hydraulique standard 9.6 ml - Extension hydraulique - Siège sur colonne : commande 2+2 - Stabilisateur panto 25T avec feux clignotants          TRAIN ROULANT 3 essieux saf 09TO freins à DISQUES 20"          Suspension TRIDEM PNEUMATIQUE INTRADISC CD S AF avec monte et baisse          Pneus 385/65 R22.5          Stabilisateurs hydrauliques par vérins double effet sur 2 essieux avec dispositif de neutralisation Raccord Push Pull 3/4          Renforcement du col pour recevoir grue          Caisse : PARALLELEPIPEDIQUE semi surbaissé : longueur 11450 largeur 2300 hauteur 2350 ± 59m3          Face avant épaisseur 4 acier QSTE690          Côtés épaisseur 4 acier Hardox 400'          Fond épaisseur 6 acier Hardox 400'          Porte arrière épaisseur 4 acier QSTE690          Découpe latéral sur haut de caisse          longerons sous caisse pour appui longitudinal sur le châssis sur toute la longueur -          Rives supérieures RENFORCEES UPN140 (au lieu de UPAF 120)          Cornière de renfort 50x50x5 soudées continu sur rives          Caisson de renfort de fond par tôle centrée soudée sous traverses de caisse entre longerons.          Porte à 2 vantaux fermeture haute à rattrapage de jeu à déverrouillage latéral cde pneumatique et double fermeture basse.          vérin : frontal à cloche HYVA maxi 150 bars avec limiteur de pression (retour obligatoire)          3ème essieu auto suiveur avec verrouillages sur feux de recul et manuel          Deux couches de laque de finition polyuréthane une teinte RAL GRIS (NON METALLISEE)</p>	



<b>Caractéristiques principales</b>	
Essieux	3
Suspension	Pneumatique
<b>Informations pneus</b>	
Pneus 385/65 R22.5	
Poids à vide	16740 kg
Capacité de chargement	21260 kg
PTAC	38000 kg
Volume de la benne	59 m <sup>3</sup>
Grue	✓
Caisse	Acier
Porte	Universelle

<b>Caractéristiques secondaires</b>	
ABS	✓

<b>Garantie</b>	
Constructeur	✓